



Valvoline™ Blendpower 10W-40

Valvoline™ Blendpower 10W-40 es un aceite semi sintético formulados con una combinación de bases de calidad premium y la más avanzada tecnología de aditivos. **Valvoline™ Blendpower 10W-40** ayuda a que los motores mantengan un alto rendimiento por más tiempo, lo que brinda control de desgaste mejorado, protección contra depósitos, baja volatilidad y mejores características de viscosidad a baja temperatura en comparación a aceites de motores convencionales SAE 15W-40. **Valvoline™ Blendpower 10W-40** brinda protección bajo condiciones de uso severas y cumple con los requisitos de rendimiento los vehículos de diseño americano.

Valvoline™ Blendpower 10W-40 ofrece las siguientes ventajas:

- Aumenta la estabilidad a alta temperatura
- Mejor control contra los depósitos
- Mejor rendimiento de arranque en frío a bajas temperaturas
- Retención superior de TBN para neutralizar los ácidos corrosivos de la combustión
- Protección contra espuma
- Inhibición de la oxidación
- Inhibición de corrosión y óxido

Niveles de Rendimiento:

API SN/CF

Propiedades típicas	10W-40
Viscosidad @ 100 C, cSt	14.5
Índice de viscosidad	146
Densidad a 15°C (g/ml)	0.878
CCS Viscosity @ -25 C, cP	<6500
Total Base Number (D-2896)	8
Punto de escurrimiento (-C°)	-27
Punto de inflamación (-C°)	218
